



2D TÖÖSTUSPANEELID PILOFOR® SUPER

- nelinurksete võrgusilmadega keevispaneelid
- nelinurkse profiiliga postide (**CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG**) külge kinnitamiseks
- paneeli laius 2500 mm
- modifitseeritud tsinkkattega ning tsink- ja PVC-kattega

2D KEEVISPANEELID PILOFOR®

kirjeldus	kõrgus (mm)	SUPER tsink-kattega	SUPER Zn + PVC	soovitav posti kõrgus	soovitav posti-kinnituste arv
võrgusilm 50 × 200 mm traatide läbimõõt: horisontaalne 2 × 6 mm vertikaalne 5 mm	1030	✓	✓	1500	3
	1230	✓	✓	1700	4
	1430	✓	✓	2000	4
	1630	✓	✓	2200	5
	1830	✓	✓	2400	5
	2030	✓	✓	2600	6
	2430	✓	✓	3200	7



- kahekordsed horisontaalsed traadid muudavad paneeli väga tugevaks
- paneelide ühes ääres on 30 mm ogadega serv, teises horisontaalne traat
- paneelid saab vajadusest lähtuvalt paigaldada nii, et ogadega serv jääb kas alla või üles
- on võimalik paigaldada kuivbetoonsoklile
- kiire paigaldus
- kõrgeim kvaliteet
- kõrge turvalisusaste
- pakume laia valikut sama raamitäitega eri kõrgustes jal- ja tiibväravaid
- kõrgema turvalisusastme saavutamiseks võib kasutada žilett-tüüpi tunnel- või ribaokstraati



KASUTUSKOHAD: lennujaamad, militaaralad, tööstushooned, tehased, laod ja spordistaadionid

Tarvikud PILOFOR®-i 2D-paneelide paigaldamiseks

kirjeldus



roostevabast terasest klamberid seinakinnituseks
(2 tk pakis)

UUS



PVC-klamber paneelide nelikantpostide külge kinnitamiseks kaasas poldikatted roheline, must, hall (CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)



PVC-klamber paneelidele **PILOFOR® SUPER** jalg- või tiibvärava raami külge kinnitamiseks



roostevabast terasest klamber paneelidele **PILOFOR® SUPER** jalg- või tiibvärava raami külge kinnitamiseks

UUS



äramurtava otsaga tsingitud turvapolt klambri kinnitamiseks poldi pikkus 42 mm, 52 mm

UUS



tsingitud M6-pold tsingitud M6-poldi pikkus 40 mm

UUS

