




## PUNUTUD VÕRKPIIRE IDEAL®

- kvaliteetne terastraadist võrk kas tsinkkattega või tsink- ja PVC-kattega
- paigaldamiseks on soovitatav kasutada korgi ja pingutustraadi hoidjaga ümarposte, millel on kas tsinkkate või tsink- ja PVC-kate
- soovitatav on kasutada ka samasuguse tsinkkate või tsink- ja PVC-kattega pingutustraate, sidumistraate, pinguteid ja poste


### IDEAL® tsink- ja PVC-kattega 50

kirjeldus	kõrgus (mm)
 tsink- ja PVC-kattega traat võrgusilm 55 × 55 mm traadi läbimõõt 2,50 mm 25 m <b>kompaktrull</b> roheline	1000
	1250
	1500
	1600
	1800
2000	
 tsink- ja PVC-kattega pingutustraad 26, 44, 52, 66 ja 78 m rullid traadi läbimõõt 3,40 mm	



### IDEAL® tsink- ja PVC-kattega – ümar läbipõimimata rull

kirjeldus	kõrgus (mm)
 tsink- ja PVC-kattega traat võrgusilm 55 × 55 mm traadi läbimõõt 2,50 mm roheline, pruun 25 m rull roheline – 15 m rull kaasas pingutustraad	1000
	1250
	1500
	1600
	1800
2000	



### IDEAL® tsink- ja PVC-kattega 60

kirjeldus	kõrgus (mm)
 tsink- ja PVC-kattega traat võrgusilm 60 × 60 mm traadi läbimõõt 2,50 mm 25 m <b>kompaktrull</b> roheline	1000
	1250
	1500
	1600
	1800
2000	
 tsink- ja PVC-kattega pingutustraad 26, 44, 52, 66 ja 78 m rullid traadi läbimõõt 3,40 mm	

### IDEAL® tsink- ja PVC-kattega – ümar läbipõimimata rull


kirjeldus	kõrgus (mm)
 tsink- ja PVC-kattega traat võrgusilm 55 × 55 mm traadi läbimõõt 2,50 mm roheline – 15, 20, 25 m rull pruun – 20 m rull	1000
	1250
	1500
	1600
	1800
2000	
 tsink- ja PVC-kattega pingutustraad 26, 44, 52, 66 ja 78 m rullid traadi läbimõõt 3,40 mm	

### IDEAL® tsink- ja PVC-kattega 50 – LIGHT



kirjeldus	kõrgus (mm)
 tsink- ja PVC-kattega traat võrgusilm 55 × 55 mm traadi läbimõõt 2,4 mm 25 m <b>kompaktrull</b> roheline	1000
	1250
	1500
	1600
	1800
2000	
 tsink- ja PVC-kattega pingutustraad 26, 44, 52, 66 ja 78 m rullid traadi läbimõõt 3,40 mm	

**UUS**


### IDEAL® tsinkkattega – ümar läbipõimitud rull

kirjeldus	kõrgus (mm)
 tsingitud traat võrgusilm 55 × 55 mm traadi läbimõõt 2,10 mm 15 ja 25 m rull kaasas pingutustraad	1000
	1250
	1500
	1600
	1800
2000	

### IDEAL® tsink- ja PVC-kattega 50 – SUPER

kirjeldus	kõrgus (mm)
 tsink- ja PVC-kattega traat võrgusilm 55 × 55 mm traadi läbimõõt 3,0 mm 25 m <b>kompaktrull</b> roheline	1000
	1250
	1500
	1600
	1800
2000	
 tsink- ja PVC-kattega pingutustraad 26, 44, 52, 66 ja 78 m rullid traadi läbimõõt 3,40 mm	

### IDEAL® tsinkkattega

kirjeldus	kõrgus (mm)
 tsingitud traat võrgusilm 55 × 55 mm traadi läbimõõt 2,10 mm 25 m <b>kompaktrull</b>	1000
	1250
	1500
	1600
	1800
2000	
 tsinkkattega pingutustraad 52 ja 78 m rullid traadi läbimõõt 3,00 mm	

**KASUTUSKOHAD:** eraaiad, tehased ja laod

## IDEAL® tsink- ja PVC-kattega 45 – TENNIS

- sobib väljaku ümbritsemiseks, kõrgused 3, 3,5 ja 4 m
- piiret on rullis vastavalt väljaku mõõtmetele (18 x 36 m), igas rullis on 18 m

kirjeldus	mõõtmed (mm)
 tsink- ja PVC-kattega traat võrgusilm 45 x 45 mm traadi läbimõõt 2,70 mm roheline	3000 x 18 m
	3500 x 18 m
	4000 x 18 m
 ÜMARPOST IDEAL® tsink- ja PVC-kattega roheline postiga on kaasas kork (pingutustraadi hoidja ei ole kaasas)	5200 Ø 60 mm
	4900 Ø 60 mm
	4300 Ø 60 mm
	3750 Ø 60 mm
 ÜMARPOSTI KALDTUGI IDEAL® tsink- ja PVC-kattega roheline postiga on kaasas plastikust otsad ja ühendustarvikud	4750 Ø 48 mm
	4000 Ø 48 mm
	3500 Ø 48 mm

## Tarvikud punatud võrkpiirete paigaldamiseks

kirjeldus	mõõtmed (mm)
 tsinkkattega pinguti	
 tsink- ja PVC-kattega pinguti – roheline, pruun, valge, sinine	
 tsink- ja PVC-kattega pinguti SUPER – roheline	
 pingutuskamm IDEAL® kuni 1500 mm kõrguse nelinurkse silmaga keevisvõrgu venitamiseks	
 pingutuskamm IDEAL® üle 1500 mm kõrguse nelinurkse silmaga keevisvõrgu venitamiseks	
 tangid IDEAL®	<b>UUS</b>
 tsinkkattega klamber IDEAL®	<b>UUS</b>
 tsinkkattega klamber IDEAL®	<b>UUS</b>
 tsink- ja PVC-kattega klamber IDEAL®	<b>UUS</b>
 tsink- ja PVC-kattega klamber IDEAL®	<b>UUS</b>

kirjeldus	mõõtmed (mm)
 Tenniseväljaku värav IDEAL® TENNIS tsinkkatte ja roheline PVC-kattega traat raam valmistatud ümarprofiilist (kinnine) keevisvõrgust raamitüüde; võrgusilm 45 x 45 mm; traadi läbimõõt 2,70 mm väravaga on kaasas 2 reguleeritava hingedega posti ja FAB-sisuga lukk	1250 x 2200
<b>UUS</b>	
<b>RAAMI JA POSTIDE VIEKORDNE KAITSE</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 rasvaärastus</li> <li>2 fosfaatimine</li> <li>3 3 x loputus demineraliseeritud vees</li> <li>4 passiivimine (Enviroxi SG-protsess)</li> <li>5 80 µm polümeerivärvi kiht</li> </ol> teraskomponent      tsinkkattekiht	

## SOOVITUS

- keskmist pingutustraati ei ole tootmise käigus tehniliselt võimalik läbi põimida – seda tuleb eraldi pingutada
- keskmise pingutustraadi rull on alates 1,5 m kõrguste võrkudega eraldi kaasas



## Sidumistraadid

kirjeldus	mõõtmed (mm)
 tsinkkattega sidumistraat, traatümbrisega	1,0/100 m
 tsinkkattega sidumistraat	1,2/100 m
 tsinkkattega sidumistraat	1,0/24 m
 tsinkkattega sidumistraat	1,4/50 m
 tsinkkattega sidumistraat	1,8/50 m
 tsink- ja PVC- kattega sidumistraat, traatümbrisega – roheline	1,4/60 m
 tsink- ja PVC- kattega sidumistraat, sulguriga, lapik – roheline	100 m
 tsink- ja PVC- kattega sidumistraat, sulguriga, ümar – roheline	50 m
 PVC-kattega sidumistraat – roheline	1,4/24 m
 tsink- ja PVC-kattega sidumistraat – roheline, pruun, valge	1,4/50 m
 PVC-kattega sidumistraat – roheline	2,6/25 m
 tsinkkattega sidumistraat	0,65/0,1 kg
 lakitud sidumistraat – roheline	0,65/0,1 kg
 tsinkkattega sidumistraat (pakis 2 rulli)	<b>UUS</b> 0,65/0,2 kg
 lakitud sidumistraat – roheline (pakis 2 rulli)	<b>UUS</b> 0,65/0,2 kg