

KUIVBETOONSOKLI PAIGALDAMISE TARVIKUD

- kuivbetoonsokkel tavapärase piirdealuse asemel; sobib nii klassikalise võrgu, keevisvõrgu kui ka keevispaneelide alla paigaldamiseks
- kuivbetoonsokkel kinnitatakse spetsiaalsete hoidjatega ümar- või nelikantpostide vahele
- PILOFOR®-i paneelidele sobib pikkus 245 cm, teistele võrgutüüpidele ja keevisvõrgule sobib pikkus 295 cm



kirjeldus	pikkus/kõrgus/laius (mm)
 <p>sile viimistlus lukustusnagadeta</p>	2450/200/50
	2950/200/50
	2450/300/50
	2950/300/50
 <p>üks pool krobeline looduslik kruus lukustusnagadeta</p>	2450/300/50
	2950/300/50
 <p>üks pool krobeline Janičeki plaat (sobib betoonsüsteemiga PILEG®)</p>	2000/300/50
	UUS

KUIVBETOONSOKLI PAIGALDAMISE TARVIKUD

kirjeldus	
 <p>PVC – sirgjooneline osa kõrgus 200 mm tühimiku läbimõõt 38 mm</p>	UUS
 <p>PVC – sirgjooneline osa kõrgus 200 mm tühimiku läbimõõt 38 mm</p>	
 <p>PVC – sirgjooneline osa kõrgus 300 mm nelinurkne tühimik 60 x 60 mm PILOFOR®-i postidele</p>	
 <p>tsinkkattega – sirgjooneline osa kõrgus 200 mm või 300 mm tühimiku läbimõõt 48 mm</p>	
 <p>tsinkkattega – ääreosa kõrgus 200 mm või 300 mm</p>	
 <p>PVC – ääreosa kõrgus 200 mm</p>	
 <p>PVC – ääreosa kõrgus 300 mm</p>	
 <p>tsink- ja PVC-kattega hoidja Janičeki plaadile</p>	UUS
 <p>TEX-kruvi, 6,3 x 32 (isekeermestav)</p>	UUS
 <p>TEX-kruvi, 6,3 x 50 (isekeermestav)</p>	UUS