

POSTID JA KALDTOED

RAAMI JA POSTIDE VIIEKORDNE KAITSE

- 1 rasvaärastus
- 2 fosfaatimine
- 3 3 x loputus demineraliseeritud vees
- 4 passiivimine (Enviroxi SG-protsess)
- 5 80 µm polümeervärvi kiht



teraskomponent

tsinkkattekiht

ÜMARPOSTID IDEAL®

- tugevalt tsingitud
- meie kasutatavad tehnoloogiad garanteerivad raua ja tsingitud materjalide **vähemalt kahekordse korrosioonikaitse** (soolavee pihustamise test kambris)
- see on Tšehhi Vabariigis kasutusel olevate **pinnatöötlus- ja värvimismeetodite kõrgeim tase**

kirjeldus	kõrgus/läbimõõt/seina paksus (mm)
POST tsinkkattega must plastikkork must pingutustraadi hoidja on postiga kaasas * pingutustraadi hoidja ei ole postiga kaasas	1750/38/1,25
	2000/38/1,25
	2300/38/1,50
	2600/38/1,50
	1500*/48/1,50
	1750*/48/1,50
	2000*/48/1,50
	2100/48/1,50
	2400/48/1,50
	2600/48/1,50
POST tsink- ja PVC-kattega roheline plastikkork roheline pingutustraadi hoidja on postiga kaasas roheline * pingutustraadi hoidja ei ole postiga kaasas	1750/38/1,25
	2000/38/1,25
	2300/38/1,50
	2600/38/1,50
	1500*/48/1,50
	1750*/48/1,50
	2000*/48/1,50
	2100/48/1,50
	2400/48/1,50
	2600/48/1,50
3100/48/1,50	

ÜMARPOSTIDE KALDTOED IDEAL®

- tugevalt tsingitud
- kaldtugede plastikotsad on ülevalt lõigatud nii, et neid saaks postide külge kinnitada
- ühendustarvikud on kaasas
- kaldtugesid **IDEAL®** saab kasutada ka postidega **PILCLIP®**



kirjeldus	kõrgus/läbimõõt/seina paksus (mm)
KALDTUGI tsinkkattega	1750/38/1,25
	2000/38/1,25
	2500/38/1,25
	1750/38/1,25
KALDTUGI tsink- ja PVC-kattega roheline	2000/38/1,25
	2500/38/1,25
	2700/38/1,50
	3000/38/1,50
	3000/48/1,50
KALDTUGI tsink- ja PVC-kattega antratsiithall	2000/38/1,25
	2000/38/1,25

PROFIILPOSTID PILCLIP®

- meie kasutatavad tehnoloogiad garanteerivad raua ja tsingitud materjalide **vähemalt kahekordse korrosioonikaitse** (soolavee pihustamise test kambris)
- see on Tšehhi Vabariigis kasutusel olevate **pinnatöötlus- ja värvimismeetodite kõrgeim tase**
- tänu V-kujulisele sissepressitud profiilile on PILCLIP®-i postid tavaliste ümarpostidega võrreldes **palju jäigemad ja kindlamad**. PILCLIP®-i 48 mm läbimõõduga post vastab tavalisele 60 mm läbimõõduga ümarpostile
- piirde paigaldamine** PILCLIP®-i postidele on kasutaja jaoks **mugavam** kui paigaldamine ümarpostidele

kirjeldus	kõrgus/läbimõõt/seina paksus (mm)
POST postiga on kaasas roheline PVC-kork roheline	1700/48/1,50
	2000/48/1,50
	2300/48/1,50
	2500/48/1,50
	2700/48/1,50
POST postiga on kaasas must PVC-kork antratsiithall	3000/48/1,50
	1700/48/1,50
	2000/48/1,50
2300/48/1,50	

POSTID KEEVISPANEELIDELE PILOFOR®

kirjeldus	posti kõrgus (mm)			posti kõrgus (mm)		
	tsinkkattega	Zn + PVC		tsinkkattega	Zn + PVC	
tsinkkattega ning tsink- ja PVC-kattega nelikantposti mõõtmed 60 x 60 mm seinapaksus 1,50 mm postiga on kaasas pressitud M6-mutrid ja must PVC-kork roheline valge	1500	✓	✓	2600	✓	✓
	1700	✓	✓	2800	✓	✓
	2000	✓	✓	3000	✓	✓
	2200	✓	✓	3200	✓	✓
	2400	✓	✓			

Soovi korral saab tellida ka teistes värvitoonides.

PAIGALDUSTARVIKUD

Tarvikud punutud võrkpiirete ja keevisvõrkude paigaldamiseks

kirjeldus	
	ankur võrgu kinnitamiseks seina või müüri külge, tsinkkattega kõrg. 1000 mm kõrg. 1250 mm kõrg. 1500 mm kõrg. 1600 mm kõrg. 1800 mm kõrg. 2000 mm
	ankur võrgu kinnitamiseks seina või müüri külge, tsink- ja PVC- kattega UUS kõrg. 1000 mm kõrg. 1250 mm kõrg. 1500 mm kõrg. 1600 mm kõrg. 1800 mm kõrg. 2000 mm
	PVC-postikork, läbimõõt 38 mm roheline, must PVC-postikork, läbimõõt 48 mm roheline, must PVC-postikork, läbimõõt 60 mm roheline, must
	5/4" (31,75 mm) PVC-postikork; roheline, pruun 6/4" (38,10 mm) PVC-postikork; roheline, pruun 2" (50,80 mm) PVC-postikork; roheline, pruun
	kaldtoe otsakork, PVC, läbimõõt 38 mm roheline, must kaldtoe otsakork, PVC, läbimõõt 48 mm roheline, must
	kaldtoe ühenduskonks
	kaldtoe otsakork, Al, läbimõõt 38 mm
	kaldtoe otsakork, Al + PVC, läbimõõt 38 mm UUS
	kaldtoe otsakork, Al, läbimõõt 48 mm
	kaldtoe otsakork, Al + PVC, läbimõõt 48 mm
	pingutustraadi kinnitusvõru tsinkkattega Ø 38 mm Ø 48 mm Ø 60 mm
	pingutustraadi kinnitusvõru tsink- ja PVC- kattega UUS Ø 38 mm Ø 48 mm Ø 60 mm
	M8-mutriga polt (25 M8-mutrit + poldid) UUS
	pingutustraadi hoidja, isekeerrestava kruviga
	pingutustraadi hoidja (tüübliga); roheline, must
	postilood UUS
	puurimissüsteem postiaukude käsitsi süvendamiseks käsipuur, läbimõõt 15 cm

kirjeldus	
	kaeveriisti pinnase käsitsi eemaldamiseks postiaukude kaevamisel
	tsinkkattega keermelatt 1 m UUS M12 M14 M16 M18
	tsinkkattega ankur 10 x 90 mm UUS
	keemiline ankruliim 380 ml UUS
	puhustivärv – roheline, must, antratsiithall korrosiooni eest kaitsev värv tsingitud ja alumiiniumpindadele UUS
	tsingitud ankruplaat posti paigaldamiseks betoonvundamendile, läbimõõt 60 mm UUS
	tsingitud ankruplaat posti paigaldamiseks betoonvundamendile, läbimõõt 76 mm UUS
	tsingitud ankruplaat posti paigaldamiseks betoonvundamendile, läbimõõt: 50 x 50 mm 70 x 70 mm 100 x 100 mm UUS
	tsingitud ankruplaat posti monteerimiseks müürile, läbimõõt 38 mm UUS
	tsingitud ankruplaat posti monteerimiseks müürile, läbimõõt 48 mm UUS
	tsingitud ankruplaat posti paigaldamiseks betoonvundamendile, läbimõõt 38 mm
	tsingitud ankruplaat posti paigaldamiseks betoonvundamendile, läbimõõt 48 mm
	tsingitud ankruplaat posti paigaldamiseks betoonvundamendile, 60 x 60 mm profiil
	tsingitud ankruplaat posti paigaldamiseks betoonvundamendile, läbimõõt 48 mm, stantsitud profiil (PILCLIP®-i post)

Tarvikud PILOFOR®-i keevispaneelide paigaldamiseks

kirjeldus	
	PVC-võru keevispaneelide ümarpostide külge kinnitamiseks 48 mm läbimõõduga postile; kaasas polt roheline, must, hall (LIGHT)
	konkspolt, mutriga (CLASSIC)
	roostevabast terasest paneelikinnitus
	roostevabast terasest paneelikinnitus tangid (CLASSIC)
	roostevabast terasest klambrid seinakinnituseks (2 tk pakis) (LIGHT, CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)
	PVC-klamber paneelide nelikantpostide külge kinnitamiseks kaasas poldikatted roheline, must, hall (CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)
	PVC-hoidja paneelide PILOFOR® CLASSIC väravaraamide külge kinnitamiseks
	PVC-hoidja paneelide PILOFOR® SUPER väravaraamide külge kinnitamiseks
	roostevabast terasest hoidja paneelide PILOFOR® CLASSIC väravaraamide külge kinnitamiseks UUS
	roostevabast terasest hoidja paneelide PILOFOR® SUPER väravaraamide külge kinnitamiseks UUS
	äramurtava otsaga tsingitud turvapolt klambri kinnitamiseks poldi pikkus 42 mm, 52 mm (CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG) UUS
	tsingitud M6-polt, pikkus 40 mm (CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG) UUS