



TÖÖSTUSPANEELID PILOFOR® LIGHT

- nelinurksete võrgusilmadega keevispaneelid
- kinnitatud 48 mm läbimõõduga ümarpostide külge (**LIGHT**)
- paneeli laius 2500 mm
- modifitseeritud tsinkkattega ning tsink- ja PVC-kattega

PROFIILIGA PANEELID PILOFOR®

| kirjeldus | kõrgus (mm) | PILOFOR LIGHT tsinkkattega | kirjeldus | kõrgus (mm) | PILOFOR LIGHT Zn + PVC | soovitav posti kõrgus | soovitav posti-kinnituste arv | V-kujude arv |
|---|-------------|----------------------------|---|-------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|
| võrgusilm 50 × 200 mm stantsitud profiil traadi läbimõõt 4 mm | 1030 | ✓ | võrgusilm 62,5 × 200 mm stantsitud profiil traadi läbimõõt 4 mm | 1030 | ✓ | 1500 | 3 | 2 |
| | 1230 | ✓ | | 1230 | ✓ | 1700 | 4 | 2 |
| | 1530 | ✓ | | 1530 | ✓ | 2000 | 4 | 3 |
| | 1730 | ✓ | | 1730 | ✓ | 2200 | 4 | 3 |
| | 2030 | ✓ | | 2030 | ✓ | 2600 | 4 | 4 |



- paneelide ühes ääres on 30 mm ogadega serv, teises horisontaalne traat
- paneelid saab vajadusest lähtuvalt paigaldada nii, et ogadega serv jääb kas alla või üles
- on võimalik paigaldada kuivbetoonsokliile
- kiire paigaldus
- kõrgeim kvaliteet
- pakume laia valikut sama raamitritega eri kõrgustes jalg- ja tiibväravaid



Tarvikud PILOFOR®-i keevispaneelide paigaldamiseks

kirjeldus



PVC-võru keevispaneelide ümarpostide külge kinnitamiseks kaasas polt 48 mm läbimõõduga postile roheline, must, hall



roostevabast terasest klambriid seinakinnituseks (2 tk pakis)

UUS

KASUTUSKOHAD: eramaa, avalikud alad, pargid ja spordiväljakud

Piirded
Vekrast



3D TÖÖSTUSPANEELID PILOFOR® CLASSIC

- nelinurksete võrgusilmadega keevispaneelid
- nelinurkse profiiliga postide (**CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG**) külge kinnitamiseks
- paneeli laius 2500 mm
- modifitseeritud tsinkkattega ning tsink- ja PVC-kattega

PROFIILIGA PANEELID PILOFOR®

| kirjeldus | kõrgus (mm) | CLASSIC tsinkkattega | CLASSIC ZN + PVC | soovitav posti kõrgus | soovitav posti-kinnituste arv | V-kujude arv |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|
| võrgusilm 50 × 200 mm | 630 | ✓ | ✓ | 1000 | 3 | 2 |
| stantsitud profiil | 1030 | ✓ | ✓ | 1500 | 3 | 2 |
| traadi läbimõõt 5 mm | 1230 | ✓ | ✓ | 1700 | 4 | 2 |
| | 1530 | ✓ | ✓ | 2000 | 4 | 3 |
| | 1730 | ✓ | ✓ | 2200 | 5 | 3 |
| | 2030 | ✓ | ✓ | 2600 | 6 | 4 |
| | 2430 | ✓ | ✓ | 3200 | 7 | 4 |



- paneelide ühes ääres on 30 mm ogadega serv, teises horisontaalne traat
- paneelid saab vajadusest lähtuvalt paigaldada nii, et ogadega serv jääb kas alla või üles
- on võimalik paigaldada kuivbetoonsoklile
- kiire paigaldus
- kõrgeim kvaliteet
- pakume laia valikut sama raamitäitega eri kõrgustes jalg- ja tiibväravaid



KASUTUSKOHAD: tööstushooned, tehased, koolid, pargid, väljakud

PILECKÝ

vekra

Vekra OÜ | +372 50 353 76 | +372 56 454 262
www.vekra.ee | info@vekra.ee

Tarvikud PILOFOR®-i 3D-paneelide paigaldamiseks

kirjeldus



roostevabast terasest paneelikinnitus



roostevabast terasest paneelikinnitususte tangid



UUS

roostevabast terasest klambrid seinakinnituseks (2 tk pakis)



PVC-klamber paneelide nelikantpostide külge kinnitamiseks kaasas poldikatted roheline, must, hall



PVC-klamber paneelidele **PILOFOR® CLASSIC** jalg- või tiibvärava raami külge kinnitamiseks



UUS

roostevabast terasest klamber paneelidele **PILOFOR® CLASSIC** jalg- või tiibvärava raami külge kinnitamiseks



UUS

konkspolt, mutriga



UUS

äramurtava otsaga tsingitud turvapolt klambri kinnitamiseks poldi pikkus 42 mm, 52 mm



UUS

tsingitud M6-polt poldi pikkus 40 mm

